



Données techniques

Modèle

MILANO 4

Débit théorique en continu

Tasses par heure

250

Temps de préparation (en seconds)

Espresso - 0.60 dl

9.8

Café - 1.10 dl

10.5

Café au lait - 1.30 dl

10.8

Cappuccino - 1.40 dl

12.9

Chocolat - 1.30 dl

10.8

Lait chaud - 1.30 dl

10.2

Eau chaude - 1.50 dl

5.8

Portions par bac de produit

Configuration

3 - 4 bacs, 1 sortie

Café (tasses de 1.10 dl)

175 ou 350

Espresso (tasses de 0.60 dl)

320 ou 640

Lait (tasses de 1.30 dl)

60 / 120 (bac double)

Chocolat (tasses de 1.30 dl)

70

Bacs produits (Café / Lait)

1.80 lt.

Chaudière

4.10 lt.

Dimensions

Largeur/profondeur/hauteur (cm)

34.5 / 54.5 / 73

Poid (en kg)

29

Zone distribution, haut. max. (cm)

13.5

Zone distribution, haut. max. (cm)

12

Raccordements électrique et eau

Electricité

230 V 50-60 Hz

Puissance

3000 W

Raccordement eau

M3/4 "

Pression

1 à 8 bar

Avantages

Touche de rinçage

✓

Service pour pots

✓

Options

Mobilité avec pompe et réservoir à eau

✓

Panneau arrière

✓

Raccordement direct à la vidange

✓

Système de paiement

✓

Socle de réhaussement

-



Données techniques

Modèle

MILANO 6

Débit théorique en continu

Tasses par heure

325

Temps de préparation (en seconds)

Espresso - 0.60 dl

9.8

Café - 1.10 dl

10.5

Café au lait - 1.30 dl

10.8

Cappuccino - 1.40 dl

12.9

Chocolat - 1.30 dl

10.8

Lait chaud - 1.30 dl

10.2

Eau chaude - 1.50 dl

5.8

Portions par bac de produit

Configuration

4 bacs, 1 sortie

Café (tasses de 1.10 dl)

510

Espresso (tasses de 0.60 dl)

950

Lait (tasses de 1.30 dl)

90

Chocolat (tasses de 1.30 dl)

100

Bacs produits (Café / Lait)

2.70 lt.

Chaudière

9.00 lt.

Dimensions

Largeur/profondeur/hauteur (cm)

38 / 58.5 / 82

Poid (en kg)

45

Zone distribution, haut. max. (cm)

17.5

Zone distribution, haut. max. (cm)

11

Raccordements électrique et eau

Electricité

230 V 50 Hz / 380 V / 415 V 50Hz

Puissance

3000-6000-9000 W

Raccordement eau

M3/4 "

Pression

1 à 8 bar

Avantages

Touche de rinçage

✓

Service pour pots

✓

Options

Mobilité avec pompe et réservoir à eau

✓

Panneau arrière

✓

Raccordement direct à la vidange

✓

Système de paiement

✓

Socle de réhaussement

-



Données techniques

Modèle	MINI
Débit théorique en continu Tasses par heure	150
Temps de préparation (en seconds)	
Espresso - 0.60 dl	9
Café - 1.10 dl	15
Café au lait - 1.30 dl	15
Cappuccino - 1.40 dl	15
Chocolat - 1.30 dl	15
Lait chaud - 1.30 dl	15
Eau chaude - 1.50 dl	5
Portions par bac de produit Configuration	2-3 bacs, 1 sortie
Café (tasses de 1.10 dl)	100
Espresso (tasses de 0.60 dl)	200
Lait (tasses de 1.30 dl)	40
Chocolat (tasses de 1.30 dl)	120
Bacs produits (Café / Lait)	1.7 / 3.5 lt.
Chaudière	2.2 lt.
Dimensions	
Largeur/profondeur/hauteur (cm)	27 / 43.5 / 50
Poid (en kg)	16
Zone distribution, haut. max. (cm)	11.5
Zone distribution, haut. max. (cm)	12
Raccordements électrique et eau	
Electricité	230 V AC 50 Hz
Puissance	10 amp
Raccordement eau	M 3/4 "
Pression	1 à 8 bar
Avantages	
Touche de rinçage	✓
Service pour pots	-
Options	
Meuble avec/sans des tasses	✓
Mobilité avec pompe et réservoir à eau	✓
Panneau arrière	-
Raccordement direct à la vidange	✓
Système de paiement	✓
Socle de réhaussement	-