



Données techniques

Modèle

Salvador

Débit théorique en continu

Tasses par heure

180

Temps de préparation (en seconds)

Espresso - 0.60 dl

8

Café - 1.10 dl

10

Café au lait - 1.30 dl

11

Cappuccino - 1.40 dl

12

Chocolat - 1.30 dl

-

Lait chaud - 1.30 dl

10

Eau chaude - 1.50 dl

6

Portions par bac de produit

Configuration

2 bacs, 1 sortie

Café (tasses de 1.10 dl)

200 ou

Espresso (tasses de 0.60 dl)

380

Lait (tasses de 1.30 dl)

120

Chocolat (tasses de 1.30 dl)

-

Bacs produits (Café / Lait)

K. 1.8 lt./M. 3.5 lt.

Chaudière

2.4 lt.

Dimensions

Largeur/profondeur/hauteur (cm)

26 / 44 / 64

Poid (en kg)

24

Zone distribution, haut. max. (cm)

10.5

Zone distribution, haut. max. (cm)

7

Raccordements électrique et eau

Electricité

220V / 10amp

Puissance

3000 W

Raccordement eau

M3/4 "

Pression

1 à 8 bar

Avantages

Touche de rinçage

✓

Service pour pots

✓

Options

Mobilité avec pompe et réservoir à eau

✓

Panneau arrière

✓

Raccordement direct à la vidange

✓

Socle de réhaussement

-

Système de paiement

✓



Données techniques

Modèle

Costa Rica

Débit théorique en continu

Tasses par heure

180

Temps de préparation (en seconds)

Espresso - 0.60 dl

8

Café - 1.10 dl

10

Café au lait - 1.30 dl

11

Cappuccino - 1.40 dl

12

Chocolat - 1.30 dl

12

Lait chaud - 1.30 dl

10

Eau chaude - 1.50 dl

6

Portions par bac de produit

Configuration

3 bacs, 1 sortie

Café (tasses de 1.10 dl)

1 x 170 ou

Espresso (tasses de 0.60 dl)

1 x 320

Lait (tasses de 1.30 dl)

70

Chocolat (tasses de 1.30 dl)

70

Bacs produits (Café / Lait)

3 x 1.8 lt.

Chaudière

2.4 lt.

Dimensions

Largeur/profondeur/hauteur (cm)

26 / 44 / 64

Poid (en kg)

24

Zone distribution, haut. max. (cm)

10.5

Zone distribution, haut. max. (cm)

7

Raccordements électrique et eau

Electricité

220V / 10amp

Puissance

3000 W

Raccordement eau

M3/4 "

Pression

1 à 8 bar

Avantages

Touche de rinçage

✓

Service pour pots

✓

Options

Mobilité avec pompe et réservoir à eau

✓

Panneau arrière

✓

Raccordement direct à la vidange

✓

Socle de réhaussement

-

Système de paiement

✓



Données techniques

Modèle

Honduras

Débit théorique en continu

Tasses par heure

250

Temps de préparation (en seconds)

Espresso - 0.60 dl

8

Café - 1.10 dl

11

Café au lait - 1.30 dl

11

Cappuccino - 1.40 dl

13

Chocolat - 1.30 dl

12

Lait chaud - 1.30 dl

10

Eau chaude - 1.50 dl

6

Portions par bac de produit

Configuration

4 bacs, 2 sortie

Café (tasses de 1.10 dl)

350

Espresso (tasses de 0.60 dl)

640

Lait (tasses de 1.30 dl)

90

Chocolat (tasses de 1.30 dl)

70

Bacs produits (Café / Lait)

1.8 lt. / 3.5 lt.

Chaudière

2.4 lt.

Dimensions

Largeur/profondeur/hauteur (cm)

32 / 45.5 / 64

Poid (en kg)

34

Zone distribution, haut. max. (cm)

10.5 / 9.5

Zone distribution, haut. max. (cm)

7

Raccordements électrique et eau

Electricité

220V / 10amp

Puissance

3000 W

Raccordement eau

M3/4 "

Pression

1 à 8 bar

Avantages

Touche de rinçage

✓

Service pour pots

✓

Options

Mobilité avec pompe et réservoir à eau

✓

Panneau arrière

✓

Raccordement direct à la vidange

✓

Socle de réhaussement

-

Système de paiement

✓